




# Manual de instrucciones

Butaca **9028**

**bebesit**

## CONSERVÁ ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Por favor, lee con atención todas las instrucciones de este manual y conservalo en un lugar seguro para futuras referencias.

De no respetar estas indicaciones, la seguridad de tu bebé podría verse afectada.


---

Recordá ensamblar y usar este producto de acuerdo a este manual.

---



- 1- Reposacabezas
- 2- Guía azul del cinturón de hombro (para instalación contramarcha)
- 3- Correa del hombro
- 4- Almohadillas del cinturón de hombro
- 5- Ranura lateral
- 6- Apoyabrazos
- 7- Botón de liberación del arnés
- 8- Correa del arnés
- 9- Guía roja del cinturón pélvico (para instalación a favor de la marcha)
- 10- Correa de la entrepierna
- 11- Hebillas central
- 12- Ranuras para el cinturón de hombro
- 13- Palanca de reclinado
- 14- Guía inferior del cinturón (base)
- 15- Gancho guía del cinturón de hombro
- 16- Enlace metálico (yugo) del arnés
- 17- Retenedor metálico de la correa de la entrepierna
- 18- Retenedor metálico de las correas de los hombros



## ALTURA CORRECTA DE LA CORREA DEL HOMBRO



No demasiado bajo




No demasiado alto



Correcto

Comprabá siempre que las correas de los hombros estén a la altura correcta para tu bebé. ¡Los hombros siempre deben pasar a través de las ranuras de la funda y la carcasa del asiento que están más cerca de la parte superior de los hombros del bebé!



Ajuste correcto: Cinturón pélvico y diagonal

Ajuste no adecuado: Cinturón de regazo

Sólo apto para su uso en vehículos equipados con cinturones de seguridad de 3 puntos, homologados según ECE R16

No instales la silla de seguridad infantil en el asiento delantero del vehículo equipado con airbag, a menos que el airbag esté desactivado. De lo contrario, el airbag puede provocar la muerte o lesiones graves en caso de colisión. La silla de seguridad debe usarse en el asiento del vehículo que está orientado hacia adelante, no lo uses en el asiento del vehículo orientado hacia atrás o hacia un lateral. Por favor, mirá los siguientes dibujos para comprender bien.



❌ Instalación errónea Posiciones



A No recomendamos la instalación de la butaca de seguridad infantil en esta posición. La posición de instalación debe estar equipada con un cinturón de seguridad de 3 puntos. Ajustá la posición de la butaca hacia atrás, de modo que se encuentre lo más lejos posible del Airbag instalado.



B La instalación debe estar equipada con cinturón de tres puntos para el automóvil.



# ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de armar mi butaca?

## Advertencias

- No modifiques, agregues o quites ninguna pieza a la silla, de lo contrario se puede afectar seriamente su función y seguridad.
- Después del desembalaje, desechá las bolsas de plástico adecuadamente para evitar peligros de asfixia.
- No instales ni uses este sistema de sujeción infantil hasta que hayas leído detenidamente y comprendas las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante del sistema de sujeción infantil.
- No coloques el sistema de retención infantil en la posición del asiento delantero de un vehículo equipado con airbag.
- Prestá atención a todas las pegatinas rojas o piezas de plástico rojas en la silla, que son las rutas del cinturón para su instalación.
- Las correas que sujeten el sistema de retención al vehículo deben estar bien apretadas, las correas que sujetan al niño deben ajustarse al cuerpo del niño y las mismas no deben torcerse.
- Los niños no pueden quedarse solos en su sistema de retención infantil.
- No expongas la silla a sustancias corrosivas. Cuando las piezas de plástico estén manchadas podés limpiarlas con un paño húmedo limpio. No uses ningún disolvente.
- Este producto tiene la garantía de calidad del fabricante, pero el fabricante no garantiza la calidad de los productos de segunda mano.
- Asegurate de que cualquier correa central se use en la parte baja, de modo que la pelvis esté firmemente sujeta.
- El sistema de retención infantil debe cambiarse cuando haya estado involucrado en un accidente.
- No realices modificaciones o adiciones al dispositivo sin la aprobación de la autoridad competente.
- Cuando la silla no está provista de una funda textil, la silla debe mantenerse alejada de la luz del sol. De lo contrario, puede estar demasiado caliente para la piel de tu hijo.
- No utilices ninguna pieza que no se ajuste a la silla de seguridad para el automóvil para evitar daños irreversibles en ella.
- Cualquier equipaje u objeto que pueda causar lesiones en caso de colisión deben estar debidamente sujetos.

# ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de armar mi butaca?

- La silla infantil para auto no debe utilizarse sin su funda.
- La funda de la silla no debe sustituirse por ninguna otra que no sea la recomendada por el fabricante, ya que constituye una parte integral del funcionamiento del sistema de sujeción.
- Las instrucciones deben conservarse en el sistema de retención infantil durante toda su vida útil.
- No utilices otros puntos de soporte de carga que no sean los descritos en las instrucciones y marcados en la silla de seguridad infantil.
- Los elementos rígidos y las piezas de plástico del sistema de retención infantil deben colocarse siguiendo estas instrucciones e instalarse de manera que, durante el uso del vehículo, no puedan quedar atrapados en una silla infantil en una puerta del vehículo.
- Si tenés alguna pregunta, por favor, ponete en contacto con el fabricante o distribuidor.

## CONTROL DE SEGURIDAD

### Instalación de la butaca

- Debe instalarse en un asiento del vehículo orientado hacia adelante.
- Instalado en una posición con airbag inactivo.
- Usá cinturones de vehículos de 3 puntos.
- Fijación con el cinturón del vehículo sin torsión.
- Los cinturones de seguridad del vehículo deben pasarse a lo largo de los puntos de guía específicos de la silla.
- La silla se instalará en el asiento del vehículo asegurándose de que esté firmemente instalada.
- Asegurate de que la silla de seguridad infantil no esté dañada.

### 4 puntos de reclinado



Solo a favor de la marcha



Solo a favor de la marcha




Solo a favor de la marcha



Solo contramarcha

### Manija de reclinado



## Elegí el modo de instalación apropiado

De acuerdo con la norma europea <ECE R44 /04>, los sistemas de seguridad se dividen en cuatro grupos según el peso del usuario. Seleccioná el método de instalación que corresponda según el grupo al que pertenezca el usuario.

### Recién nacido



**GO+**

Categoría  
Semi-universal.

**Hasta 13 Kg**

De 0 a 18 meses

- Orientación: **Contramarcha**
- Instalación: **Cinturón de seguridad.**
- Sujeción: **Arnés de 5 puntos.**

### Bebé



**G I**

Categoría  
Semi-universal.

**9 a 18 Kg**

De 9 meses hasta 4 años

- Orientación: **Contramarcha / A favor de la marcha.**
- Instalación: **Cinturón de seguridad.**
- Sujeción: **Arnés de 5 puntos**

### Jardín



**G II**

Categoría  
Semi-universal.


**15 a 25 Kg**

- Orientación: **A favor de la marcha.**
- Instalación: **Cinturón de seguridad.**
- Sujeción: **Cinturón de seguridad del vehículo.**

## CAMBIO DE LA ALTURA DE LA CORREA DEL HOMBRO




Presione la palanca de ajuste del arnés y tire de ambas correas del arnés hacia adelante para crear holgura.





Voltee el asiento, desde la parte trasera del asiento retire las correas de la placa de unión de metal.



Tire de los extremos de las correas a través de las ranuras en la parte delantera del asiento e insértelas en las ranuras deseadas.



Verifique que las correas del arnés estén insertadas en las mismas ranuras en cada lado del asiento y asegúrese de que las correas no estén torcidas.



1- Coloque juntas las dos secciones de metal de los conectores de la hebilla.

2- Inserte los dos conectores de la hebilla en la ranura de la parte superior de la hebilla hasta que encajen en su lugar con un "clic".

3- Compruebe siempre que el arnés esté correctamente bloqueado tirando de las correas de los hombros hacia arriba.


## AJUSTE DEL ARNÉS

¡Importante! - Mantenga el sistema de sujeción mirando hacia atrás hasta que el peso del niño sea superior a 10 kg.



Asegurá a su hijo en el sistema de retención infantil.  
Ajustá el sistema de arnés cómodamente cada vez que coloques a tu hijo en el sistema de retención infantil.  
Paso 1. Colocá al niño en el sistema de sujeción para niños.  
Paso 2. Ajustá las correas de los hombros y la altura del reposacabezas (consulte los elementos relacionados con el sistema de sujeción para niños)  
Paso 3. Verificá que no haya correas torcidas, junte dos piezas de metal y colóquelas en la hebilla.  
Paso 4. Apretá la correa del arnés lo más fuerte posible sin causar molestias a tu hijo.  
\*Para liberar al bebé seguí las instrucciones anteriores en el orden inverso

Cuando el asiento para niños se utiliza para la posición mirando hacia atrás. El asiento para niños solo debe estar en la posición completamente reclinada. Consultá la marca azul en la base del asiento para niños como referencia.



Paso 1. Colocá el asiento para niños firmemente contra la parte trasera del vehículo que mira hacia adelante.

Paso 2. Tirá de la sección de regazo y diagonal del cinturón de seguridad del vehículo hasta que esté completamente extendido y colocá el cinturón de regazo a través del gancho base (de arriba hacia abajo) de un lado y a través del gancho (de abajo hacia arriba) del otro lado y luego apriete el cinturón del vehículo. Asegurate de que el cinturón de regazo esté debajo de la base. Al mismo tiempo, colocá el cinturón diagonal en la guía del reposacabezas.

## Método de instalación del Grupo 0+.

### GRUPO 0+

Hasta 13kg

0 a 18 meses

Atención: Solo se llena el mayor ángulo de inclinación para el grupo 0.

1- Reclina completamente el asiento. Tirando de la palanca de reclinado hacia adelante, ajustá el ángulo hasta la posición 4 sin soltar la palanca. Soltala cuando el asiento esté en la posición correcta. Colocá el asiento infantil en el asiento trasero del vehículo, orientado en sentido contrario a la dirección de marcha.

2- Retirá el cojín (almohadilla), pasá el cinturón de seguridad del vehículo por detrás del respaldo y abrochalo hasta oír un clic.

3- Pasá el cinturón diagonal del vehículo por la guía azul del gancho lateral. Tensá bien el cinturón diagonal para asegurarte de que quede lo más firme posible. Verificá que el cinturón no esté torcido ni enrollado en ningún punto.




4- Volvé a colocar el cojín (almohadilla) en su posición original.

5- Abrió la hebilla, colocá los arneses de hombro hacia los costados y sentá al niño en el asiento.

6- Verificá que la altura del arnés de hombro esté a la altura de los hombros del niño.

7- Uní las dos lengüetas del arnés e insertalas en la hebilla hasta escuchar un "clic".

Ajustá el cinturón infantil para que la banda pélvica quede bien ajustada sobre la pelvis del niño. Luego, tensá las correas de hombro tirando de la correa ajustable ubicada al frente, debajo del asiento.






## GRUPO I

De 9 a 18 Kg  
9 meses a 4 años

Cuando se utilice la butaca en la posición orientada en sentido de la marcha, recline la misma en la posición adecuada (1 o 2). Por favor, revise la marca roja en la base de la butaca como referencia.

- 1- Colocá la butaca mirando hacia adelante sobre el asiento del vehículo (en la misma dirección de viaje).
- 2- Pasá la sección diagonal del cinturón de seguridad entre el apoyacabezas y el respaldo del asiento del vehículo.
- 3- Pasá la sección pélvica del cinturón por las guías rojas ubicadas a ambos lados de la butaca. PRECAUCIÓN: No tuerzas el cinturón.
- 4- Uní aproximadamente 80 cm del tramo diagonal del cinturón con la sección pélvica.
- 5- Asegurate de que las lengüetas del cinturón encajen correctamente en la hebilla del cinturón del vehículo, hasta escuchar un “clic”.
- 6- Usando la rodilla para presionar firmemente la butaca contra el asiento, tensá el cinturón de seguridad del vehículo de la siguiente manera: Tirá de la parte inferior del tramo diagonal del cinturón, cerca de la hebilla, para ajustar la sección pélvica.



Para el grupo I, hay 2 modos de instalación.

Aunque se recomienda usarla mirando hacia atrás hasta que el niño alcance los 13 kg, es posible instalarla mirando hacia adelante si:

- El tamaño del vehículo no permite una instalación segura en posición contraria a la marcha.
- El tamaño del niño supera los percentiles de altura y esto hace que quede mal posicionado en la butaca al usarla contramarcha.

## GRUPO II

De 15 a 25 Kg  
3 a 6 años

**IMPORTANTE:** Antes de colocar el asiento, retirá las correas de los hombros, la correa de la entrepierna y la correa del regazo.

1- Presioná el dispositivo de ajuste y tirá de la correa del arnés para liberarla del conector metálico.

2- Sentá al niño en la butaca y ajustá la altura del apoyacabezas de acuerdo a su altura.

El gancho guía rojo del cinturón, ubicado en el apoyacabezas, debe quedar apenas por encima del hombro del niño.

Al ajustar la altura, sujetá el respaldo con una mano y tirá de la manija del apoyacabezas con la otra para colocarlo en la posición correcta.

3- Colocá al niño en la butaca y pasá el cinturón del vehículo por debajo de los apoyabrazos.

4- Asegurate de que la banda pélvica quede lo más baja posible sobre las caderas del niño.

Abrochá el cinturón del vehículo hasta escuchar un “clic”.

La banda diagonal debe pasar por el centro del hombro del niño, a mitad de camino entre el hombro y el cuello.



### Preservación de la butaca

- Compró que las piezas de la butaca estén completas, el estado de la misma debe ser bueno para reducir la probabilidad de accidentes.
- Antes de usarla, tirá del cinturón firmemente para comprobar que no esté suelto.
- No coloques la butaca en un lugar frío, sobrecalentado, o ambiente húmedo por mucho tiempo.
- Conservá el manual para su inspección en cualquier momento.
- Mantené la butaca alejada de las fuentes de calor.

### Tratamiento posterior al accidente

En caso de una colisión violenta o accidente, por favor reemplazá la butaca para el bebé. Si tenés alguna pregunta comunicate con el vendedor o fabricante.

### Mantenimiento de la butaca infantil

Si hay una mancha leve en la superficie de la butaca o en la hebilla, límpiola suavemente con una esponja y un limpiador neutro.

El cinturón de 5 puntos es un componente de seguridad importante. No sumerjas el líquido en la hebilla. Si hay suciedad en la hebilla comunícale con el distribuidor.

#### Limpieza de las correas:

Podés usar una solución de jabón neutro diluido a 30 por ciento para limpiar las correas, no dejes que el líquido entre en contacto con las partes metálicas de la correa.



No lavar ni escurrir en seco, no enjuagar, no planchar

**Nota: El restregado excesivo destruirá la superficie del paño y la capa de esponja.**



La butaca no debe utilizarse sin la funda.

## Garantía y servicio técnico

La garantía\* de Bebesit cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros seis (6) meses a partir de la fecha de compra.

\*Recordá que comprando a través de nuestra web oficial [www.bebesit.com.ar](http://www.bebesit.com.ar), extendemos la garantía por 6 meses más.

Quedan excluidas de la garantía: El tapizado (colchoneta, cubre-pies, toldo o capota y portaobjetos) y todas las partes de telas. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

## Beneficios

Nuestros centros de servicio autorizado te validarán la garantía de seis (6) meses al presentar el recibo que prueba la compra a un revendedor autorizado.

Por favor guardá este recibo como prueba de tu compra.

Presentalo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

## No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o negligencia. No incluye por ejemplo ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor, mirá este folleto de instrucciones para el mantenimiento de tu producto.
- Productos comprados a vendedores no autorizados Bebesit
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado. Si necesitás realizar cualquier tipo de reparación, por favor ponete en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del tel. 0810-345-0447 o por mail [sat@bebesit.com.ar](mailto:sat@bebesit.com.ar)/[postventa@argentrade.net](mailto:postventa@argentrade.net)

Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía por 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.



En caso de necesitar repuestos o  
asesoramiento dirigirse a:

**ARGENTRADE**

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata.

Información de producto/uso: [info@bebesit.com.ar](mailto:info@bebesit.com.ar)

Servicio técnico: [sat@bebesit.com.ar](mailto:sat@bebesit.com.ar)

**[www.bebesit.com.ar](http://www.bebesit.com.ar)**